

ANTI ROEST PRIMER 107

UITSLUITEND ZAKELIJK GEBRUIK

ROESTWEREND PRIMER · UNIVERSEEL BINNEN EN BUITEN · REF. 107

PRODUCT DETAILS

Productnaam	Anti Roest Primer
Artikelnummer	107
Categorie	Anti-roestprimer
Inhoud	400 ml
Verpakking	12 stuks per doos

PRODUCT EIGENSCHAPPEN

- ✓ Voorkomt initiële roestvorming
- ✓ Voorkomt verder doorroesten
- ✓ Goed dekkend en vloeïend
- ✓ Snelle droging en uitharding
- ✓ Uitzonderlijk goede hechting op blank staal
- ✓ Glad resultaat
- ✓ Overlakbaar met bijna elk laksysteem

CONTACTINFORMATIE

ChemTechniek Nederland

Inductorstraat 8
3903KB Veenendaal

T: +31 (0)318 821 521

E: info@chemtechniek.nl

W: www.chemtechniek.nl

TECHNISCHE GEGEVENS

Droogtijd stofdroog	60 minuten
Overlakbaar na	8 uur
Zoutwatertest	500 uur (DIN-norm 53167)
Toepassing	Binnen en buiten

GEBRUIKSAANWIJZING

Het te behandelen oppervlak moet schoon en droog zijn. Breng de primer in dunne, gelijkmatige lagen aan. Na 8 uur kan overlakt worden met het gewenste aflaksysteem. Laagdikte beïnvloedt droogtijd.

TOEPASSINGSGEBIED

Blank staal · Metaalconstructies · Roestvormingsgevoelige oppervlakken · Binnen- en buitentoeepassingen

DISCLAIMER

De informatie op dit technische datablad is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld door ChemTechniek Nederland. ChemTechniek Nederland kan echter niet instaan voor de volledigheid, juistheid en actualiteit van de verstrekte gegevens en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden, onvolledigheden of gevolgen daarvan. Aan de informatie op dit datablad kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.